

# Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по г.Шымкент и Туркестанской области за месяц апрель 2024 года



Министерство экологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан Филиал РГП  
"Казгидромет" по Туркестанской области  
г.Шымкент, ул.Жылкышиева, 44  
[lmzps\\_uko@meteo.kz](mailto:lmzps_uko@meteo.kz)

	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
	<b>Предисловие</b>	3
<b>1</b>	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
<b>2</b>	Состояние качества атмосферного воздуха	4
<b>3</b>	Состояние качества атмосферных осадков	8
<b>4</b>	Мониторинг качества поверхностных вод	12
<b>5</b>	Результаты мониторинга качества поверхностных вод	13
<b>6</b>	Результаты мониторинга донных отложений водных объектов	14
<b>7</b>	Мониторинг загрязнения почвы	14
<b>8</b>	Радиационная обстановка	15
<b>9</b>	<b>Приложение 1</b>	16
<b>10</b>	<b>Приложение 2</b>	19
<b>11</b>	<b>Приложение 3</b>	20
<b>12</b>	<b>Приложение 4</b>	20
<b>13</b>	<b>Приложение 5</b>	22

## **Предисловие**

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Туркестанской области, и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

## **Оценка качества атмосферного воздуха Туркестанской области. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.**

Согласно статистическим данным по городу Шымкент количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 25934 единиц, за 2022 год объем фактических выбросов составил 29,7 тонн /год, при разрешенном объеме 40026,026 тонн/год.

По Туркестанской области количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ составляет 8365 единиц, за 2021 год объем фактических выбросов составил 14,1 кг/год.

По состоянию на 2022 год в городе Шымкент имеются 152400 единиц автотранспортных средств. Из них: легковые автомобили 18290 единиц и составляют 12,0% от общего количества АТС, автобусы 3541 единиц, составляют 2,3%.

Объем выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент за 2022 год составил 32900 тонн, по Туркестанской области 18,5 тонн.

Расчетное валовое количество выбросов вредных загрязняющих веществ от автомобильного транспорта по городу Шымкент на 2022 год (годовое расчетное количество выбросов) составит 33410 тонн.

Основное количество вредных выбросов приходится на долю легковых автомобилей 70,8% от общего количества. Грузовыми автомобилями выделяются 17,5% и автобусами 8,9% выбросов.

### **1. Мониторинг качества атмосферного воздуха г. Шымкент.**

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Шымкент проводятся на 6 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 13 показателей 1)взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4)диоксид азота; 5) аммиак; 6) сероводород; 7) формальдегид, 8) оксид азота; 9) бенз(а)пирен; 10) кадмий; 11) медь; 12) свинец; 13) хром.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха велись на 6 стационарных постах (таблица 1).

Таблица 1

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

№ поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адреса постов	Определяемые примеси
1			пр. Абая, АО «Южполиметалл»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
2	3 раза в сутки	ручной отбор проб (дискретные методы)	площадь Ордабасы, пересечение ул. Казыбек би и Толе би	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
3			ул. Алдиярова, б/н, АО «Шымкентцемент»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
8			ул. Сайрамская, 198, ЗАО «Пивзавод»	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен Тяжелые металлы: кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
5	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	микрорайон Самал-3	диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак
6			микрорайон Нурсат	диоксид серы, сероводород

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха г. Шымкент за апрель месяц 2024 года.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как **повышенный**, он определялся значением **СИ=1,9** (низкий уровень) и **НП=4%** (повышенный уровень) по сереводороду в районе поста №5 (м.к. Самал).

*\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Средние концентрации формальдегида – 1,96 ПДК<sub>с.с.</sub>, диоксида азота – 1,33 ПДК<sub>с.с.</sub>, взвешенных веществ – 1,40 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации сероводорода – 1,90 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 2).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.


*Таблица 2*

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>			
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК	
						в том числе			
<b>г. Шымкент</b>									
Взвешенные вещества	0,2093	1,40	0,300	0,60	0,00	0	0	0	
Диоксид серы	0,0093	0,19	0,063	0,13	0,00	0	0	0	
Оксид углерода	1,6718	0,56	4,000	0,80	0,00	0	0	0	
Диоксид азота	0,0530	1,33	0,090	0,45	0,00	0	0	0	
Оксид азота	0,0194	0,32	0,040	0,10	0,00	0	0	0	
Сероводород	0,0123		0,015	1,90	2,07	93	0	0	
Аммиак	0,0196	0,56	0,030	0,15	0,00	0	0	0	
Формальдегид	0,0196	1,96	0,027	0,54	0,00	0	0	0	
Бенз(а)пирен	0,0001	0,06							
кадмий	0,000011	0,038	0,000015						
медь	0,000013	0,007	0,000016						
свинец	0,000022	0,072	0,000024						
хром	0,000001	0,001	0,000002						

### **Выходы:**

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, в 2021г уровень загрязнения атмосферного воздуха города Шымкент оценивался как низким, 2020г и в 2022-2024гг уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенным.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сероводорода.

### **Метеорологические условия**

Влияние погодных условий на формирование загрязнения воздуха за апрель месяц не отмечено, дней с НМУ (неблагоприятных условий) не зафиксировано.

#### **1. Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха поселка Кызылсай за апрель месяц 2024 года**

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 3 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

*Таблица 3*  
Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	п. Кызылсай, ул Омарташы, 1	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон

Уровень загрязнения атмосферного воздуха п. Кызылсай оценивался как **повышенный** уровень, он определялся значением **СИ=1,5** (низкий уровень) и **НП =17%** (повышенный уровень) по диоксиду азота.

\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации доксида азота – 4,26 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота – 1,46 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксида серы – 1,04 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид углерода – 1,16 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 4).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>			
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК	
<b>в том числе</b>									
<b>Кызылсай</b>									
Диоксид серы	0,0247	0,49	0,5189	1,04	0,05	1	0	0	
Оксид углерода	0,5866	0,20	5,822	1,16	0,05	1	0	0	
Диоксид азота	0,1703	4,26	0,2919	1,46	17,3	367	0	0	
Озон	0,0034	0,11	0,115	0,72	0,00	0	0	0	

### 3. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдение за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды 2 метеостанциях (Казыгурт, Шымкент) (рис. 14.4).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 32,23%, сульфатов 25,40%, ионов кальция 16,92 %, ионов натрия 5,47 %, хлоридов 10,59%.

Наибольшая минерализация составила на МС Казыгурт – 64,48 мг/л, наименьшая на МС Шымкент – 15,56 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на МС Казыгурт составила – 108,8 мкСм/см, на МС Шымкент – 30,1 мкСм/см.

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 4,80(МС Шымкент) до 6,95(МС Казыгурт).

### 4. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Туркестан

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Туркестан проводятся на 3 автоматических станциях (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 6 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон; 6) сереводород.

В таблице 5 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 5

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман	Диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон, сереводород
2			в центре города	диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон
3			ул. А. Сандыбая, 58В	

### Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Туркестан за апрель месяц 2024 года.

По данным стационарной сети наблюдений г. Туркестан, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **высокий, СИ = 3,6** (повышенный уровень) по диоксиду азота в районе поста № 1 (Алаша Байтак) и **НП = 49%** (высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста №3 (в центре города ул. А.Сандыбая 58В).

\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние концентрации диоксида азота – 2,49 ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация диоксида азота – 3,62 ПДК<sub>м.р.</sub>, диоксид серы – 3,21 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид азота – 1,79 ПДК<sub>м.р.</sub>, оксид углерода-2,20 ПДК<sub>м.р.</sub>, сереводород – 2,44 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 6).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 6.

Таблица 6


Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
<b>г.Туркестан</b>								
Диоксид азота	0,100	2,49	0,724	3,62	18,24	1145	0	0
Диоксид серы	0,016	0,33	1,606	3,21	1,55	96	0	0
Оксид азота	0,032	0,53	0,716	1,79	1,94	40	0	0

Оксид углерода	0,566	0,19	10,998	2,20	0,00	0	0	0
Озон	0,026	0,87	0,056	0,40	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0009		0,020	2,44	0,05	1	0	0

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, в 2020-2022гг уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Туркестан оценивался как оценивался повышенным, 2023-2024гг оценивался высоким.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет диоксида азота.

## 5. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Кентау

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Кентау проводятся на 1 автоматической станции (Приложение 1).

В целом по городу определяется до 3 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) сероводород.

В таблице 7 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 7

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
7	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	ул. Валиханова, уч. 3 «А»	Сероводород, оксид углерода, диоксид серы

## Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Кентау за апрель месяц 2024 года.

По данным сети наблюдений города Кентау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался **повышенным**, он определялся значениями СИ=1,6 (низкий уровень) и НП = 3% (повышенный уровень) по сероводороду.

\*Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Средние разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимальная разовая концентрация сероводорода – 1,56 ПДК<sub>м.р.</sub>, содержание других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 8).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.


Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 8.

Таблица 8

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП %	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
	в том числе							
<b>г. Кентау</b>								
Диоксид серы	0,0037	0,07	0,021	0,04	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,1934	0,06	2,436	0,49	0,00	0	0	0
Сероводород	0,0013		0,0125	1,56	2,87	62	0	0

### Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился следующим образом:



Как видно из графика, за период 2020-2023 гг уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Кентау оценивался как низкий, 2024 г оценивался повышенным.

Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет сероводорода.

## 6. Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха поселка Састобе Туркестанской области за апрель месяц 2024 года

В целом определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

В таблице 9 представлена информация о месте расположения поста наблюдений и перечне определяемых показателей на посту.

Таблица 9

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Номер поста	Сроки отбора	Проведение наблюдений	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут	в непрерывном режиме	п. Састобе, ул. Муратбаева, 1А	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха поселка **Састобе** оценивался как **низкий**, он определялся значением **СИ=0,4** (низкий уровень) и **НП=0%** (низкий уровень).

Средние концентрации диоксида азота – 1,38 ПДК<sub>с.с.</sub>, озон – 1,92ПДК<sub>с.с.</sub>, содержание других загрязняющих веществ – не превышали ПДК.

Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 10).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 10.

Таблица 10

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимальная разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК <sub>м.р.</sub>		
	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>с.с.</sub>	мг/м <sup>3</sup>	Кратность ПДК <sub>м.р.</sub>		%	>ПДК	>5 ПДК
	Састобе							
Диоксид серы	0,001	0,02	0,0379	0,08	0,00	0	0	0
Оксид углерода	0,5994	0,20	1,352	0,27	0,00	0	0	0
Диоксид азота	0,0551	1,38	0,0879	0,44	0,00	0	0	0
Озон	0,0577	1,92	0,0624	0,39	0,00	0	0	0

## 7. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Туркестанской области

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод проводились на 6 водных объектах, реки: Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Аксу, Катта-Бугунь на 11 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 40 физико-химические показателей качества (*температура воды, растворенный*

кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, прозрачность, БПК<sub>5</sub> и ХПК, главные ионы, биогенные (аммоний-, нитрит-, нитрат-ионы, фосфаты и общий фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель, ртуть), пестициды (ДДТ, ДДЕ, альфа и гамма ГХЦГ).

Мониторинг **качества донных отложений** проводились по 2 контрольным точкам реки Сырдария.

В пробе донных отложений проведен анализ тяжелых металлов (свинец, кадмий, марганец, медь, цинк, никель, хром) и органических веществ (нефтепродукты).

## **8. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям на территории Туркестанской области**

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 3

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	Ед. изм.	Концентрация
	Апрель 2023 г.	Апрель 2024 г.			
Река Сырдария	5 класс	3 класс	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	250,41
Река Келес	Не нормируется (>3 класс)	Не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	440,60
Река Бадам	1 класс	3 класс	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	0,601
Река Арыс	2 класс	3 класс	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	0,524
			Магний	мг/дм <sup>3</sup>	20,4
Река Аксу	1 класс	1 класс	-		
Река Катта-бугунь	Не нормируется (>5 класс)	1 класс	-		

Примечание: \* - вода «наилучшего класса»

\*\*\* - Вещества по данному классу не нормируются

Как видно из таблицы 3, в сравнении с апрелем 2023 года качество поверхностных вод рек Сырдария перешло с 5 класса в 3 класс, Катта-Бугунь перешло с выше 5 класса в 1 класс – улучшилось.

Качество поверхностных вод рек Келес перешло с выше 3 класса в выше 5 класс, Бадам перешло с 1 класса в 3 класс, Арыс перешло с 2 класса в 3 класс – ухудшилось.

Качество поверхностных вод рек Аксу существенно не изменилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Туркестанской области являются магний, аммоний-ион, сульфаты и взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для бытовых, индустриальных и сельскохозяйственных сбросов.

За апрель 2024 года случаи высокого и экстремально-высокого загрязнения поверхностных вод на территории Туркестанской области не выявлены.

Информация по качеству водных объектов в разрезе створов указана в Приложении 2.

## **9. Результаты мониторинга донных отложений водных объектов на территории Туркестанской области**

По результатам исследования донных отложений в реке Сырдария содержание тяжелых металлов изменилось в следующих пределах: медь – 0,72 мг/кг, цинк – 2,0 мг/кг, никель – 0,71 мг/кг, марганец – 0,80 мг/кг, хром – 0,025 мг/кг, концентрации свинца и кадмия не обнаружено. Содержание нефтепродуктов составило – 2,2 %.

Результаты исследования донных отложений воды реки Сырдария представлена в Приложении 3.

### **Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами Туркестанской области за весенний период 2024 года.**

*За весенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города Шымкент, концентрации свинца находились в пределах 15,1 – 33,6 мг/кг, меди 1,78 – 3,20 мг/кг, цинка 3,71 – 5,52 мг/кг, хрома 0,21 – 0,28 мг/кг, кадмия 1,23 – 16,2 мг/кг.

По содержанию тяжелых металлов район ЗАО «Южполиметалл» (расстояние от источника загрязнения 0,5 и 0,9 км) наиболее загрязненный, где концентрация свинца – 1,03 – 1,05 ПДК.

В районе центрального парка, школы № 9 и площади Ордабасы концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*За весенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города Туркестан, концентрации свинца находились в пределах 13,6 – 37,5 мг/кг, меди 1,29 – 1,84 мг/кг, цинка 1,68 – 6,20 мг/кг, хрома 0,49 – 0,96 мг/кг, кадмия 0,89 – 1,92 мг/кг.

В Кызылординское шоссе концентрации свинца составляла 1,17 ПДК.

В районе Казметалпродакшн концентрации свинца составляла 1,12 ПДК.

Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

*За весенний период* в пробах почвы, отобранных в различных районах города Кентау, концентрации свинца находились в пределах 10,5 – 38,2 мг/кг, меди 1,09 – 1,94 мг/кг, цинка 3,61 – 19,5 мг/кг, хрома 0,67 – 0,87 мг/кг, кадмия 1,28 – 3,26 мг/кг.

В районе ЗАО «Южполиметалл» (500м и 900) в пробах почвы было обнаружено превышение по свинцу-1,19 ПДК.

В районе обогатительной фабрики "Южполиметалл" 1.5 км – концентрации свинца - 1,10 ПДК.

Остальные концентрации тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**За весенний период** в пробах почвы, отобранных в различных точках **Сарыагашского района** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 13,5– 14,1 мг/кг, меди 3,55 – 3,96 мг/кг, цинка 4,63 –6,69 мг/кг, хрома 0,31-0,48 мг/кг, кадмия 0,87 – 1,03 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**В Мактаральском районе** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 13,4– 14,1 мг/кг, меди 1,59 – 3,61 мг/кг, цинка 7,47 –10,9 мг/кг, хрома 0,33-0,44 мг/кг, кадмия 0,75 – 1,06 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**В Ордабасинском районе** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 5,71 – 7,74 мг/кг, меди 1,53 – 2,64 мг/кг, цинка 1,94 –4,8 мг/кг, хрома 0,46 – 1,09 мг/кг, кадмия 1,11-1,93 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

**В Байдибекском районе** Туркестанской области, концентрации свинца находились в пределах 6,16– 7,43 мг/кг, меди 0,78 – 1,66 мг/кг, цинка 1,99 – 2,23 мг/кг, хрома 0,93-1,23 мг/кг, кадмия 1,14-1,32 мг/кг.

Содержание тяжелых металлов находились в пределах нормы.

## 10. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) и на 1-ом автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Туркестан (ПНЗ №1) (рис. 14.4).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Туркестанской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Шымкент, Туркестан) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами (рис. 14.4). На станции проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области составила 1,6-2,1 Бк/м<sup>2</sup>.

Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,8 Бк/м<sup>2</sup>, что не превышает предельно-допустимый уровень.

## Приложение 1



Рис 1 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент




Рис 2 Схема расположения экспедиционных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г.Шымкент.




Рис 3 Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Кызылсай




Рис 4. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Туркестан.




Рис 5. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Кентай.




Рис 6. Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха поселка Састобе.




Рис.4 – Схема расположения створов Туркестанской области

## Приложение 2

## **Информация о качестве поверхностных вод Туркестанской области по створам**

<b>Водный объект и створ</b>	<b>Характеристика физико-химических параметров</b>	
<b>река Сырдария</b>	температура воды отмечена в пределах 10,0-20,8°C, водородный показатель 7,8-8,0 концентрация растворенного в воде кислорода – 8,1-13,6 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,6-2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 7,0-25,0 см.	
створ – с. Кокбулак (10,5 км к ССЗ от поста)	3 класс	аммоний-ион – 0,591 мг/дм <sup>3</sup> . Фактические концентрации аммоний-ионов превышает фоновый класс.
створ - с.Азаттык (мост через реку Сырдария- 5 км от села)	3 класс	фосфор общий – 0,228 мг/дм <sup>3</sup> , сульфаты – 288,18 мг/дм <sup>3</sup> .
г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины Шардаринского вдхр,)	1 класс	-
<b>река Келес</b>	температура воды отмечена в пределах 4,8-13,1°C, водородный показатель 7,9-8,0, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,5-11,7 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 0,7-1,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 2,0 см.	
створ – с. Казыгурт, 0,2 км выше села, 0,8 км выше водпоста	4 класс	взвешенные вещества – 101,4 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
створ - устье (1,2 км выше устья р. Келес	не нормируется (>5 класс)	взвешенные вещества – 779,8 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.

<b>река Бадам</b>	температура воды отмечена в пределах 11,8-13,4°C, водородный показатель 7,7-7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,8-9,8 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 2,2-2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 3,0-18,0 см.							
створ – г/п Шымкент (2 км ниже города)	3 класс		аммоний-ион – 0,509 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация аммоний-ионов превышает фоновый класс.					
створ - с. Караспан, (0,5 км ниже села, 0,99 км выше устья р. Бадам, 0,1 км ниже моста)	3 класс		аммоний-ион – 0,693 мг/дм <sup>3</sup> , взвешенные вещества – 103,5 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация аммоний-ионов и взвешенных веществ превышает фоновый класс.					
<b>река Арыс</b>	температура воды отмечена 11,2°C, водородный показатель 7,8, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,5 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,3 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 2,0 см.							
г. Арыс (ж.д. ст.Арыс)	3 класс		аммоний-ион – 0,524 мг/дм <sup>3</sup> , магний – 20,4 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация аммоний-ионов превышает фоновый класс, фактическая концентрация магния не превышает фоновый класс.					
<b>река Аксу</b>	температура воды отмечена в пределах 6,0-16,5°C, водородный показатель 7,6-7,7, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,6-8,4 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 0,6-2,6 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 7,0-25,0 см.							
створ - с. Саркырама (к юго-западу от населения, раст. от устья 52 км)	1 класс		-					
створ - с. Колкент (1,5-2 км к северу от села, ниже от 10 м водопоста)	4 класс		взвешенные вещества – 102,6 мг/дм <sup>3</sup> . Фактическая концентрация взвешенных веществ не превышает фоновый класс.					
<b>река Катта-буғунь</b>	температура воды отмечена 12,8°C, водородный показатель 7,9, концентрация растворенного в воде кислорода – 7,5 мг/дм <sup>3</sup> , БПК <sub>5</sub> – 1,0 мг/дм <sup>3</sup> , прозрачность – 25,0 см.							
с. Жарыкбас (1,5 км выше села, 0,4 км ниже водопоста, 74 км выше впадины р. Алмалы)	1 класс		-					

### Приложение 3

#### Результаты исследования донных отложений воды реки Сырдария Туркестанской области за апрель 2023 года

№ п/п	Место отбора проб	Донные отложения, мг/кг							
		Нефте продук ты %	Медь	Хром	Кад мий	Ни кель	Марга нец	Свинец	Цинк
1	р. Сырдария, створ г. Шардара (2,7 км к З от города, 2 км ниже плотины вдхр. Шардара)	2,2	0,72	0,025	0,0	0,71	0,80	0,0	2,00

### Приложение 4

#### Справочный раздел Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м <sup>3</sup>		Класс опасности
	максимально разовая	средне- суточная	

Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м <sup>3</sup>	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Об утверждении Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах , на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022года №КР ДСМ-70)

### Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение атмосферного воздуха	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-19
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667-2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, посторонению, изложению и содержанию

### Норматив радиационной безопасности\*

Нормируемые величины	Пределы доз
	Население
Эффективная доза	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

\*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

### Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид)	Назначение/тип	Классы водопользования
-----------------	----------------	------------------------

водопользования	очистки	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно-питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

## Приложение 5

### Нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее - ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Хром (подвижная форма)	6,0
Мышьяк (валовая форма)	2,0
Ртуть (валовая форма)	2,1

\* Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ-32

**ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
ФИЛИАЛА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
АДРЕС:  
ГОРОД ШЫМКЕНТ  
УЛ. ЖЫЛКЫШИЕВА, 44  
ТЕЛ. 8-(7252)-54-05-33

E MAIL: [LMZPS\\_UKO@METEO.KZ](mailto:LMZPS_UKO@METEO.KZ)